

Andamios Electrohidráulicos

ANDE2M03-6 / ANDE2M03-8 / ANDE2M025-10 / ANDE2M020-12



CARACTERÍSTICAS		ANDE2M03-6	ANDE2M03-8	ANDE2M025-10	ANDE2M020-12
Capacidad máxima de carga (kg)		300		250	200
Altura máxima de la plataforma (mm)		6000	8000	10000	12000
Altura máxima del equipo (mm)		7050	9050	11050	13050
Altura mínima de la plataforma (mm)		1800			2020
Dimensiones de la plataforma (mm)		1210 x 600		1450 x 600	
Máxima velocidad para extender (km/h)		0,6 – 1			
Máxima velocidad para recoger (km/h)		4 – 5			
Motor de levantamiento (v/kW)	AC	220/0.75 – 1.5			
	DC	12/2.5			
Peso neto del equipo (kg)	AC	570	630	730	825
	DC	610	670	770	865

- ✓ Equipo con mástil de aluminio de alta resistencia, de poco peso, gran flexibilidad, apto para que trabajen hasta dos personas.
- ✓ Estructura cerrada, de pequeñas dimensiones, capaz de entrar en la fosa de un elevador.
- ✓ De muy fácil uso y traslado. Equipo muy seguro para trabajar en alturas.