

Apiladores Manuales

APLM500E16 / APLM500E25 / APLM500E30

APLM1000E16 / APLM1000E25 / APLM1000E30

APLM1500E16 / APLM1500E25 / APLM1500E30



CARACTERÍSTICAS	APLM500E16/E25/E30	APLM1000E16/E25/E30	APLM1500E16/E25/E30
Capacidad de carga (kg)	500	1000	1500
Centro de carga (mm)	600		
Altura máxima de levantamiento (mm)	1600 – 2500 – 3000		
Impulsos de elevación hasta el tope	55 – 60 veces		
Radio de giro (mm)	1590		
Largo de las patas (mm)	1067		
Largo de las uñas (mm)	1150		
Ancho entre uñas (mm)	560		
Dimensiones del equipo (mm)	Largo	1600	
	Alto	2010	
	Ancho	700	
Patatas ajustables	No		
Peso total del equipo (kg)	160 – 280 – 315	210 – 310 – 335	246 – 330 – 360

- ✓ Apilador de patas no ajustables, o base fija. Útil para manejo de paletas estándar.
- ✓ Desplazamiento, levantamiento y descenso manual. Todo a un precio muy económico.
- ✓ El levantamiento puede ser hacerse con las manos o con los pies, ya que posee palancas para ambas partes del cuerpo, lo cual hace que el esfuerzo sea mínimo.
- ✓ Tiene una válvula de control localizada en la base del cilindro de levantamiento que, de ser necesario, regula la velocidad de descenso.
- ✓ Incluye un sistema hidráulico potente apropiado para equipos que manejan cargas pesadas.
- ✓ Equipado con frenos en las patas que permiten mantener fijo el equipo para cuando sea necesario.
- ✓ Las cadenas del sistema hidráulico son de alta calidad.
- ✓ Equipo con mantenimiento preventivo básico.